D1 terasz

lezárva
45.

46.

0. axis

L02aT

2. axis

1. axis

44.

40.

PVC ø160/
fm: 0,92

42.

AC ø300

43.

41.

fen.mély.: 1,42m

38.

39.

fen.mély.: 4.30m

14. axis

13. axis

12. axis

11. axis
15. homlokzat

10. axis

9. axis

bontandó aszfalt burkolat
+ vasbeton lemez

bontandó/átalakítandó beton szegély,
újonnan gyártandó
mészkő szegély és m. acél rács
(megtörővel azonos méretben)
burkolat síkjába süllyesztett elhelyezéssel
D-05 részletrajz szerint

szellőzőaknába mészkő szegélyre
burkolat síkjába süllyesztendő

csapadékvíz biztonságú túlfolyó kialakítása a támfalban:
D01 részletrajz szerint

csapadékvíz túlfolyó

Bolterdő cm méretű, hasított gránitkocka burkolat, vegyes kötésben (1 cm fugával, víztelenítő rés, szélsávok kb. 50 cm-enként kb. 5 cm szélességben)

kör alakú akrelfedlap körül
1 sor kiskockakő gyűrű

A1

A2

CS2

H1

D2/1 [exD1/1]

D2/2 [exD1/2]

középen megvastott,
külön-külön nyitható rács,
beépített zárszerkezettel

MÁGZNYR ÉS GÁBOR
ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.
1035 Budapest,
Meggyfa utca 5.

tervező vezető tervező:
MÁGZNYR ZSANA
E1-01/0004

tervező tervező:
GÁBOR ADRIÁN
HEGEDŰS ANDREA
SZAKÁLOSNÉ LEVÁT

építész tervező:
FÜRTÖSI / BALOGH ADÁMS

MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT ÁLLAPOT

D1 TERASZ

M=1:25

E-09