

A KÖZBESZERZÉS MŰSZAKI LEÍRÁSA

2. rész

1. A Szolgáltató feladata

A Szolgáltató vállalja a közvetlen 2*2 Mb-es kapcsolat kiépítését és üzemeltetését az Országgyűlés Hivatala telefonközpontja és a Szolgáltató közötti forgalom lebonyolítása érdekében.

2. Műszaki kialakítás feltételei

Az Országgyűlés Hivatala az Országházban és az Országgyűlés Irodaházában egy-egy Kapsch alközpontot üzemeltet 1200 illetve 1600 hívószám kapacitással.

- A központok a hívandó számok alapján nyálábokat képeznek a 20-as 30-as és a 70-es hívószámokkal elérhető GSM szolgáltatók irányában.
- Ezen forgalom 2 MB-es trunk-on szabványos ISDN SDH jelzésrendszerrel kerül átadásra a szolgáltatók felé. Az átadási pont az Országgyűlés Irodaháza telefonközpontja.

3. A hívásirányra vonatkozó általános követelmények és vállalások

- Átadási pont: 1054 Budapest Széchenyi rkp. 19. telefonközpont.
- Kapsch Meridian 1 OPC 81. Nortel Comm Server 1000 RLS 6,0
- 2 MB/S ISDN jelzésrendszerrel
- Számmező: 4000-4999, 5000-5999, 6000-6699, 6900-6999
- Az alközpontból induló hívás „A” vezér és mellék számmal kijelzésre kerül.
- A közvetlen összeköttetési csatornában csak beszéd forgalom továbbítása történik.
- Az alközpontból induló hívás alapvetően a GSM számmezőn belüli forgalom kiszolgálását kívánja elérni, de kapcsolat létesítendő belföldi vezetékes és más mobil szolgáltatók irányában is.
- Az alközpontból induló hívás nem továbbítható emelt díjas körzetekbe, vásárlási-díjfizetési szolgáltatások elérésére, „kék” és „zöld” számok irányában.
- A teljes rendszer évi működési idejének 99,5%-ban a Szolgáltatás hibamentesen és zavartalanul üzemeltetendő. Meghibásodás esetén a hiba elhárítása 2 órán belül megkezdődik.
- A szolgáltató díjmérése tekintendő hitelesnek, indokolt esetben megrendelő annak egyeztetését, saját mérési eredménnyel történő összehasonlítását kérheti.
- 250 msec átlagos késleltetés a hangjelek két végpont közötti átvitelében.
- VPN csoport létrehozása az Országgyűlés Hivatala, a hozzá tartozó egyéb egységek és dolgozói csoportok, a Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett mobiltelefonjainak részvételével.

4. A 0630 hívószámú GSM szolgáltató irányába vonatkozó követelmények és vállalások

- Kétirányú forgalom lebonyolítása, beválasztással.
- A számmező leképzése 30-669-XXXX forma szerint
- Az összeköttetés 2*2 MB/s csatlakozási felületen történik

Opcionális szolgáltatás:

A dokumentáció részét képező szerződés tervezetben nem szereplő - Külföldre irányuló - hívások díjazása az Szolgáltató mindenkor hatályos Üzleti ÁSZF 6/2. sz. mellékletében (IP alapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatás) rögzítettek szerint történik.

A rendszer felépítése

